

Van BMW Z3 1.8 1998 de binnen spiegel aanpassen, Waarddor het zicht naar rechts beter word.

Van een Z3 zonder afstand bediening een binnenspiegel gekocht, deze voet is nl. massief.



De spiegelvoet ingekort zie foto. In de twee onderdelen gaten geboord en schroefdraad getapt m4.



De montagevlakken met epoxy lijm ingesmeerd en aan elkaar bevestigd met 3 RVS schroeven.

Het verschil in lengte is nu 4 cm, zie foto, dus de spiegel komt 4 cm hoger te zitten. Dus meer glas om door te kijken naar rechts.



Door dat de spiegel hoger komt is er te weinig ruimte voor de kabel doorvoer, dit heb ik opgelost door een gat boven in de achterkant van het spiegel huis te maken zodat de plug nu in het spiegelhuis komt. De bedrading heb ik door moeten knippen bij demontage deze weer aan elkaar gesoldeerd en met krimpkous geïsoleerd.

De montage volgorde van de spiegel is nu:

Eerst de voet met de achterkap van het spiegelhuis plaatsen op het originele montage punt op de ruit. Vervolgens de kabel aan sluiten de met Ti raps vast zetten tegen schavielen.

Nu is het een goed moment om de afstandbediening te testen.

Als laatst de spiegel in de behuizing klikken.

Job done en veel meer zicht.

De dim stand werkt ook zoals het hoort.



Oude situatie

Nieuwe situatie

Kosten 15 Euro op de sloop en een paar hobby uren.

Veel meer rijplezier voor deze 1.97meter lange Z3 eigenaar.